

FICHE TECHNIQUE ANTI-FUITE D.A.

Additif antifuite pour lubrifiants



DESCRIPTION

ANTI-FUITE D.A. prévient et stoppe les fuites dues aux défaillances ou usures des joints.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Etat physique		Liquide
Couleur		Brune
Point éclair	°C	120
Densité à 20°C		0.889
Solubilité		Peu soluble dans l'eau Soluble dans solvants organiques

APPLICATIONS

- ✓ Pour tous lubrifiants de moteurs essence, diesel ou GPL,
- ✓ Utilisable également pour les boîtes de vitesses, ponts, boîtiers de direction et systèmes hydrauliques,
- ✓ La dose de 300 ml traite de 3 à 6 litres de lubrifiants.

PROPRIETES

- ✓ Assouplit et régénère les joints, élastomères et bagues d'étanchéité, Compatible avec tous les lubrifiants,
- ✓ Ne modifie pas la viscosité de l'huile,
- ✓ Attention : ne peut traiter une rupture des joints ou une fissure dans un carter.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Disponible en dose 300ml

Réf. Produit : AANTIFDA

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03