

FICHE TECHNIQUE

CVT_x

Lubrifiant pour boîtes de vitesses



DESCRIPTION

Le lubrifiant MINERVA CVT_x est spécialement développé pour les boîtes de vitesses automatiques à courroie ou à chaîne de type CVT (Continuously Variable Transmission).

NORMES ET SPECIFICATIONS

Voir page suivante

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Ambrée
Densité à 20°C		0.846
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	7.3
Indice de viscosité		186
Point d'écoulement	°C	-45

APPLICATIONS

- ✓ Boîtes de vitesses CVT des constructeurs :
Américains (GM, Ford, Chrysler...)
Asiatiques (Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota...)
Européens (Audi, BMW, Mercedes, PSA, Renault...)
- ✓ **Ne convient pas aux boîtes DCT (double embrayages) et aux CVT des véhicules hybrides (Toyota, Ford)**

PROPRIETES

- ✓ Additivation anti-usure et anti-mousse renforcée,
- ✓ Propriétés de friction favorisant la relation courroie/chaîne et poulies,
- ✓ Formulation 100% synthétique et additivation spécifique permettant une durée de vie prolongée du lubrifiant.



FICHE TECHNIQUE

CVT_x

Normes constructeurs associées



Audi Multitronic	Subaru High Torque CVTF-LV
BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154	Suzuki CVTF TC
Chery CVT	Suzuki CVTF 3320
Chery WCF-1	Suzuki CVTF 4401
Citroen PSA Standard 9735EF	Suzuki NS-2
Daihatsu AMMIX CVTF DFE	Suzuki CVT Green 1 & 2
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC	Suzuki CVT Green 1V
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC	Toyota CVTF TC
Daihatsu Fluid TC	Toyota CVTF FE
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2	Volvo CVT 4959
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4	VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)
Fiat Tutela Car CVT N.G	VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
Fujjiyuuko i-CVTF FG	Zotye CVTs
GM/Saturn DEX-CVT, GM 1940713 and 1940714	eMobility Claims/Applications
GM/Saturn CVTF I-Green2	Ford Escape Hybrid with eCVT
GM VT40 /GM HP CVT	Honda e:HEV
Honda HMMF (without starting clutch)	Honda iMMD
Honda HCF2	Jatco CVT 8 Hybrid
Honda Z-1 (CVT without starting clutch)	Mazda SKYACTIVE-HYBRID
Honda CVT (not recommended for any Honda with starting	Nissan Altima Hybrid
Honda Ultra HEVF-Type 1	Toyota THSII/Toyota Prius
Hyundai/Kia CVT-1	Toyota THS 5th Gen. / Toyota Noah, Voxy etc.
Hyundai/Kia SP III (CVT model)	
Idemitsu CVTF-EX1	
Lexus Fluid TC, Fluid FE	
Mazda JWS 3320	
MG Rover EM-CVT	
Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1	
Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1)	
Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and	
Mitsubishi CVTF ECO J4	
Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (CVT model only)	
Nissan NS-1	
Nissan NS-2	
Nissan NS-2V	
Nissan NS-3	
Nissan N-CVT	
Opel/Vauxhall 7-speed CVT, 95529854	
Perodua D-CVT	
Peugeot PSA Standard 9735EF	
Punch CVTF-EX1	
Renault Elf Matic CVT	
Renault CVT CK/SK/FK	
Shell Green 1V	
Subaru iCVT	
Subaru iCVT FG	
Subaru ECVT	
Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid	
Subaru Lineartronic chain CVT 3 Fluid	
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30	

Disponible en 1L
 Réf. Produit : ACVT
 10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
 87380 Meuzac.
 contact@minervaoil.fr
 Tél. 05. 55 09 97 03