

FICHE TECHNIQUE

OMNIPLEX EP 00

Graisse semi-fluide à savon Lithium



DESCRIPTION

OMNIPLEX 00 est une graisse multi usages semi-fluide extrême pression, basée sur des huiles minérales de haute qualité.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 12924 : L-XCCIB00

DIN 51502 : KP00K-30

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur			Verte
Nature du savon			Lithium
Huile de base			Minérale
Viscosité huile de base minérale		mm ² .s-1	60
Grade NLGI	ASTM D217		00
Point de goutte	ASTM D566	°C	>160
Plage d'utilisation		°C	-30 à +120
Pénétration 60 coups à 25°C	ASTM D217	1/10 mm	400 - 430

APPLICATIONS

- ✓ Engrenages fermés (lorsque le grade NLGI 00 est recommandé),
- ✓ Tout système de lubrification centralisé sur les camions, véhicules tout terrain, engins agricoles et de travaux publics et dans l'industrie,
- ✓ Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants.

PROPRIETES

- ✓ Excellente tenue du film lubrifiant,
- ✓ Pompabilité remarquable même à basses températures,
- ✓ Absence de substances nocives (Plomb ou autre métal lourd),
- ✓ Miscible avec la plupart des autres graisses conventionnelles,
- ✓ Très bon pouvoir adhésif sur les métaux.

Disponible en 5kg / 25kg / 50kg

Réf. Produit : AGO

01 Septembre 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03