

FICHE TECHNIQUE

SIXTY SAE 30

Lubrifiant moteur



DESCRIPTION

SIXTY SAE 30 est un lubrifiant monograde minéral non détergent destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel des véhicules de collection.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SA/SB/CA/CB

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.890
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	103
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	11.8
Indice de viscosité	ISO 2909		102

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour les véhicules de tourisme des années 1930 à 1950,
- ✓ Engins de motoculture lorsqu'une huile monograde SAE 30 est recommandée par le constructeur.

PROPRIETES

- ✓ Non détergent,
- ✓ Anti-usure, anticorrosion et anti-mousse.

Disponible en 1L / 210L / 1000L

Réf. Produit : AHM30

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03