

FICHE TECHNIQUE

VINTAGE SAE 50

Lubrifiant moteur



DESCRIPTION

VINTAGE SAE 50 est un lubrifiant monograde minéral non détergent destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel des véhicules de collection.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SA/SB/SC/CA/CB

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.902
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	210
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	18.1
Indice de viscosité	ISO 2909		95

APPLICATIONS

- ✓ Recommandé pour les véhicules de tourisme des années 1930 à 1950,
- ✓ Particulièrement adapté pour les moteurs utilisant des bielles et vilebrequins à rouleaux ou à billes.

PROPRIETES

- ✓ Non détergent,
- ✓ Anti-usure, anticorrosion et anti-mousse.

Disponible en 1L

Réf. Produit : AHM50

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03