

FICHE TECHNIQUE

SEVENTY 20W-50

Lubrifiant moteur



DESCRIPTION

SEVENTY 20W-50 est un lubrifiant multigrade minéral destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel des véhicules de collection.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SG/CE

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.892
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	160
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	18.2
Viscosité (CCS) à -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8800
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5.5

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour les véhicules de tourisme des années 1950 à 1970.

PROPRIETES

- ✓ Détergence peu élevée (TBN 5.5),
- ✓ Protection maximale contre l'usure et les dépôts,
- ✓ Viscosité à chaud (SAE 50) garantissant la présence d'un film d'huile protecteur sur les pièces en mouvement quelles que soient les conditions climatiques ou de fonctionnement.

Disponible en 1L / 210L / 1000L

Réf. Produit : AHMULTI

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03