

FICHE TECHNIQUE

SPORT 10W-60

Lubrifiant moteur



DESCRIPTION

SPORT 10W-60 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel particulièrement sollicités des véhicules de collection.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4 - API SL/CF

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.888
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	162
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	22.8
Viscosité (CCS) à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6920
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour les véhicules de tourisme commercialisés à partir de 1975,
- ✓ Compétition ou conduite sportive.

PROPRIETES

- ✓ Détergence élevée assurant une grande propreté du moteur,
- ✓ Protection maximale contre l'usure et les dépôts,
- ✓ Viscosité à chaud (SAE 60) garantissant la présence d'un film d'huile protecteur sur les pièces en mouvement quelles que soient les conditions climatiques ou de fonctionnement.

Disponible en 1L
Réf. Produit : AHTXS
10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03