

FICHE TECHNIQUE

MATIC X EVO VI LV

Lubrifiant transmissions automatiques



DESCRIPTION

MATIC X est un lubrifiant 100% synthétique spécialement formulé pour la plupart des transmissions automatiques jusqu'à 9 rapports des VL, PL et engins TP.

NORMES ET SPECIFICATIONS

GM DEXRON®-VI – MERCON LV – JASO 1ALV

Autres normes : voir pages suivantes

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Rouge
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.845
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	30.2 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	5.9 mm ² .s-1
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	9200 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	144

APPLICATIONS

- Transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées,
- **Ne convient pas aux transmissions à variation continue (CVT).**

PROPRIETES

- Faible viscosité : aide à la réduction de la consommation de carburant
- Amélioration des performances de changement de vitesses
- Entièrement synthétique : prolonge la durée de vie du lubrifiant
- Meilleur démarrage à froid
- Réduit l'accumulation des boues et des vernis

Disponible en 1L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : AMATIC6

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03

FICHE TECHNIQUE

MATIC X EVO VI LV

Normes constructeur associées



Acura ATF-Z1	FIAT 9.55550-AV6
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1	Ford MERCON®
Aisin Warner AW-2, PSA 16 350 560 80, VW G 053 001	Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLX)
Allison C-3 & C-4	Ford ATF C-ML5
Allison TES-295 (only recommend visc @ 100°C >7.0 cSt)	Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)
Allison TES-389	Ford WSS M2C 138CJ, 166H
Allison TES-468	Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
American Motors ATF +3 (MS7176-E)	Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP (SP)
AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX (M)
ATF RED 1, RED 1K	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn)
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	Ford ESP-M2C166H, XL-12
Audi/VW G 052 025 A2	Fuso ATF-II
Audi/VW G 053 025 A2	Fuso ATF-SPIII
Audi/VW G 052 162 A1/A2	Fuso ATF-A4
Audi/VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5) (ZF No. S671 090 170)	GM9986195 (Aisin AW-1, JWS 3309)
Audi/VW G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6)	GM TASA
Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)	GM DEXRON®-II
Audi/VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312)	GM DEXRON®-IID
Audi/VW G 052 990	GM DEXRON®-IIE
Audi/VW G 055 540 A2	GM DEXRON®-IIIG
Audi/VW 052 055	GM DEXRON®-IIIH
Bentley PY112995PA	GM DEXRON®-VI
BMW JWS 3309 (T-IV)	GM 1940700
BMW LA2634	GM 1940767
BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	GM 21005966
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	GM 22717466
BMW 7045E	GM 88900925
BMW ETL 8072B	GM 9986195
BMW ATF 2	GM 93160393
BMW ATF 3+	GM Transfer Case (AutoTrak II)
BMW ATF 6	GM/GMC/Opel/Saturn AW1
BMW ATF 7	GM/GMC/Opel/Saturn VI
Bosch TE-ML 09	GM/GMC/Opel/Saturn 88863400
CAT TO-2	GM/GMC/Opel/Saturn 88863401
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E)	Hino Blue ribbon ATF
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), JWS 3309	Honda ATF-Z1 (except in CVTs)
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA	Honda DW-1
Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA	Honda Type 3.0
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA	Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) ZF LifeguardFluid 9)
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AB	Honda Ultra HEVF-Type 1
Chrysler/Dodge/Jeep Borg Warner 68049954AA	Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115)
Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA and 68218925AB	Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA	Hyundai/Kia SPH-IV
Daewoo LT 71141	Hyundai/Kia SP-IV-RR
Daihatsu AMMIX ATF D-II	Hyundai/Kia SP-III
Daihatsu AMMIX ATF D-III SP	Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II
DANA OHTM ATF (only recommend visc @ 100°C > 7.0 cSt)	Hyundai/Kia JWS 3314
Esso LT 71141	Hyundai/Kia NWS 9638
FIAT T-IV type, JWS 3309	Hyundai/Kia 040000C90SG
FIAT 9.55550-AV5	Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1

Disponible en 1L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : AMATIC6

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03

FICHE TECHNIQUE

MATIC X EVO VI LV

Normes constructeur associées



Idemitsu K17 3100 PL085	Mitsubishi Diaqueen J3
ISUZU ATF WSI	Mitsubishi Diaqueen ATF-MA1
ISUZU BESCO ATF-II	Mitsubishi Diaqueen ATF PA
ISUZU BESCO ATF-III	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)
ISUZU 08200-9001	Nissan Matic Fluid C
Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115,	Nissan Matic Fluid D
Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24	Nissan Matic Fluid J
Jaguar JLM20238	Nissan Matic Fluid K
Jaguar ATF 3403 JLM20238,	Nissan Matic Fluid P
Jaguar K17	Nissan Matic Fluid S
Jaguar JLM 20292	Nissan Matic Fluid W
Jaguar Fluid 8432	Opel/GM 19 40 700
Jaguar 02JDE26444	Opel/GM 19 40 767
Jaguar WSS-M2C922A1	Opel/GM 21005966 Transaxle
JASO M315-2013 1A	Opel/GM 22 17466
JASO M315-2013 1A-LV	Opel/GM 88900925
JASO M315-2013 2A	Opel/GM 9986195
JEEP ATF+3	Peugeot ZF 4HP20
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1	Peugeot/Citroen Z 000169756
Land Rover TYK500050	Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)
Land Rover LR0022460	Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
Land Rover LR023288	Porsche ATF 3403-M115,
Lexus JWS 3309	Porsche T-IV (JWS 3309)
MAN 339A	Porsche 000 043 205 09
Maserati 231603	Porsche 999 917 547 00 (A2)
Mazda ATF D-II	Porsche 000 043 205 28
Mazda ATF M-III	Porsche Z 000169756
Mazda ATF M-V	PSA B71 2340
Mazda ATF FZ	Renault DPO/AL4
Mazda ATF A7	Renault Matic D2
Mazda ATF F-1	Renault Samsung SATF-D
Mazda ATF S-1	Saab T-IV (JWS 3309)
Mazda ATF N-1	Saab 93 165 147
MAZDA ATF 3317	Saab 93 160 393
MB ZF 4HP20	Saab Power Steering Fluid 2634, 45 30 09 800, 93160548
MINI COOPER T-IV	Saturn T-IV (JWS 3309)
Mitsubishi Diaqueen SK	Scion (all vehicles)
Mitsubishi Diaqueen SP-II	Shell 3403, M115, LA 2634
Mitsubishi Diaqueen SP-III	Shell M-1375.4
Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Shell L 12108
Mitsubishi Diaqueen AW	Ssang yong DSIH 5M-66
Mitsubishi Diaqueen J2	Subaru ATF

Disponible en 1L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : AMATIC6

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03

FICHE TECHNIQUE

MATIC X EVO VI LV

Normes constructeur associées



Subaru K0140Y0700	Volvo CE 97340
Subaru ATF 5AT	Volvo PN 1161521
Subaru DEXRON®-II	Volvo PN 1161540/1161640
Subaru ATF, ATF HP	Volvo PN 31256774/31256675
Subaru Opel Original ATF 09117946/93160393	Volvo PN 1161621
Suzuki ATF AW-1	VW 5 HP (ZF 5 HP 30)
Suzuki AT OIL 5D06	VW 5HP (18FL, 30)
Suzuki ATF 2326	VW 5HP (19FL, 24A)
Suzuki ATF 2384K	VW G-055-025 A2 (JWS 3309)
Suzuki JWS 3309	VW G055 540 (A2)
Suzuki ATF 3314	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
Suzuki ATF 3317	VW G 055 005-A, -A2 (ZF LifeguardFluid 6)
Texaco 7045-E	VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
Texaco 8072B	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Texaco N402	VW TL 521 62
Toyota ATF D-II	ZF all 3 & 4 speed transmission
Toyota ATF D-III	ZF 6 speed transmissions
Toyota ATF T-III	ZF 8 speed transmissions
Toyota ATF T-IV	ZF 9 speed transmissions
Toyota ATF WS	ZF TE-ML 05L
Vickers M2950-S, I-286-S	ZF TE-ML 09
Voith 55.6335.xx (G607)	ZF TE-ML 11A, 11B
Volvo 97325	ZF TE-ML 21L
Volvo 97335	Service-fill for 8 and 9 speed step-ATs
Normes eMobility	
Ford Escape Hybrid eCVT	
Honda e:HEV	
Honda iMMD	
Jatco JR712E	
Mazda SKYACTIVE-HYBRID	
Nissan Altima Hybrid	
Tesla Model S, Model 3, and Model X	
Toyota THSII/Toyota Prius	

Disponible en 1L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : AMATIC6

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03