

# FICHE TECHNIQUE

## PBH EP 75W-90

### SYNTHESE

Lubrifiant transmissions mécaniques



## DESCRIPTION

PBH EP 75W-90 SYNTHESE est spécialement formulé pour la lubrification des boîtes de vitesse et ponts fortement sollicités équipant les automobiles, poids lourds, engins de travaux publics ou agricoles.

## NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL5 – MIL-L 2105D - ZF TE ML 05C (Glissement limité)

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Ambrée
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.880
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	95 mm <sup>2</sup> .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	16.7 mm <sup>2</sup> .s-1
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	110000 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	190

## APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour les ponts autobloquants ou différentiels à glissement limité équipant les véhicules industriels ou tout-terrain (4X4),
- ✓ Permet de rationaliser par une application multifonctionnelle dans de nombreux ponts et boîtes de vitesses.

## PROPRIETES

- ✓ Optimisation du passage des vitesses à froid,
- ✓ Propriétés extrême-pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les contraintes les plus sévères,
- ✓ Excellente stabilité au cisaillement.

Disponible en 2L / 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : APBHS

05 Septembre 2023



MINERVA-OIL SAS  
87380 Meuzac.  
contact@minervaoil.fr  
Tél. 05. 55 09 97 03