

PERMA UNIVERSAL -35°C

Liquide de refroidissement



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PERMA UNIVERSAL D -35°C est un liquide de refroidissement organique prêt à l'emploi à base de mono éthylène glycol, et répondant aux cahiers des charges des plus grands constructeurs.

NORMES ET HOMOLOGATIONS

AFNOR NF R15-601 type 3 – BS 6580 (UK) – MB 325.3 – PSA B71 5110 – VW TL774D (G12+) MAN 324 DLB 7700 – GM/OPEL 1940656

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Couleur		Rose fluo
Densité à 20°C	ASTM D4052	1.06
Température d'ébullition	ASTM D1120	108
PH	ASTM D1287	7.2
Réserve d'alcalinité	ASTM D1121	>2.25 ml HCl 0.1N
Protection contre le gel	ASTM D1177	-35°C
Teneur en cendres	ASTM D1119	<0.5% masse

APPLICATIONS

Tout circuit de refroidissement de moteurs en fonte, en aluminium,
Tout système de refroidissement constitué de radiateurs en Aluminium ou en alliages cuivreux.

PROPRIETES

Contient un agent répulsif amérissant, garantie de sécurité contre l'absorption accidentelle,
Performant aux essais de corrosion exigés par les spécifications,
Excellente protection contre la cavitation,
Inerte vis-à-vis des joints élastomères et des peintures,
Exempt d'amines, de nitrites ou de phosphates.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Disponible en 1L / 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : APERMAU35
08 Janvier 2019

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr