

FICHE TECHNIQUE

SYNTHESE

COMPETITION 10W-40

Lubrifiant moteur



DESCRIPTION

SYNTHESE COMPETITION 10W-40 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SL/CF

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.875
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	95 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	14.0 mm ² .s-1
Indice de viscosité	ASTM D2270	150
Point éclair	ASTM D92	229°C
Point d'écoulement	ASTM D97	-34°C

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement adapté aux exigences des moteurs 4 temps à essence, diesel et GPL, à aspiration naturelle ou comprimée

PROPRIETES

- ✓ Protection optimale à toute température,
- ✓ Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.

Disponible en 1L / 2L / 5L / 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ASC

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03