

FICHE TECHNIQUE

TSV 5W-30

Lubrifiant moteur Essence / Diesel



DESCRIPTION

TSV 5W-30 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel très hautes performances équipés ou non de systèmes de post-traitement (Vanne EGR, filtre à particules et/ou système SCR Adblue).

Formulation sur bases 100% synthétiques PAO (Poly Alpha Olefin) et groupe III

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C3 - VW 50400/50700 – MB-Approval 229.51 - BMW LL-04 - PORSCHE C30

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	DIN 51757	0.850
Viscosité cinématique à 40°C	DIN 51562	73.4 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	DIN 51562	11.6 mm ² .s-1
Viscosité (CCS) à -30°C	DIN 51377	6130 mPa.s
TBN	ASTM D4739	6.66 mg KOH/g
Cendres sulfatées	DIN 51575	0.67 %m
Soufre	ISO 14596	0.22 %m
Phosphore	DIN 51363	0.08 %m

APPLICATIONS

- ✓ Convient tout particulièrement à tous les moteurs diesel récents équipés de filtres à particules et respectant ainsi les normes Euro IV et Euro V de réductions des émissions polluantes,
- ✓ Spécialement recommandé pour les véhicules des marques Mercedes, BMW et du groupe VAG.

PROPRIETES

- ✓ Meilleur respect de l'environnement,
- ✓ Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- ✓ Excellentes propreté et protection moteur.

Disponible en 1L / 5L / 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATSV

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03