

# FICHE TECHNIQUE

## ALKYMIX 2T

Carburant prêt à l'emploi



### DESCRIPTION

ALKYMIX 2T est un carburant écologique prêt à l'emploi formulé à base d'une essence alkylate de synthèse et d'un lubrifiant biodégradable 100% synthétique (MINERVA 2TS ECO ATTITUDE).

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur du mélange		Bleue
Densité à 15°C		0.700
Indice d'octane		95
Aromatiques	% vol.	<0.5
Benzène	% vol.	<0.1
Soufre	mg/kg	<5
Plomb	mg/kg	<5
Dosage MINERVA BIO 2TS	%	2.8

### APPLICATIONS

- ✓ Tout moteur 2 temps refroidi par air ou par eau et à injection directe ou non : tronçonneuses, débroussailleuses, motos, scooters, ...etc.
- ✓ Particulièrement adapté aux emplois très ponctuels ou au long hivernage des matériels.

### PROPRIETES

- ✓ Remarquable stabilité au stockage : 3 ans bidon entamé et 5 ans bidon scellé (seulement quelques mois pour le SP95),
- ✓ Mélange réalisé avec notre huile 2 temps MINERVA 2TS ECO ATTITUDE répondant aux exigences les plus sévères du marché : ISO L-EGD, API TC, JASO FD,
- ✓ Ne contient aucune substance réactive tels que les hydrocarbures aromatiques cancérigènes ou les oléfines à l'origine des formations de résine dans les systèmes de carburation,
- ✓ Contrairement au SP95 E10 qui contient 10% d'éthanol, l'essence alkylate n'est pas concernée par d'éventuels problèmes de corrosion causés par l'eau (l'éthanol l'attire et la retient),

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Disponible en 5L / 210L  
Réf. Produit : BALKYMIX  
10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS  
87380 Meuzac.  
contact@minervaoil.fr  
Tél. 05. 55 09 97 03