

FICHE TECHNIQUE

ALKYMIX 4T

Carburant pour moteurs 4 temps



DESCRIPTION

ALKYMIX 4T est un carburant écologique prêt à l'emploi formulé à base d'une essence alkylate de synthèse.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.700
Indice d'octane		95
Aromatiques	% vol.	<0.5
Benzène	% vol.	<0.1
Soufre	mg/kg	<5
Plomb	mg/kg	<5
Ethanol	%	0

APPLICATIONS

- ✓ Tout moteur 4 temps refroidi par air ou par eau : motoculteurs, tondeuses, motos, groupes électrogènes, ...etc.
- ✓ Particulièrement adapté aux emplois très ponctuels ou au long hivernage des matériels.

PROPRIETES

- ✓ Remarquable stabilité au stockage : 3 ans bidon entamé et 5 ans bidon scellé (seulement quelques mois pour le SP95),
- ✓ Ne contient aucune substance réactive tels que les hydrocarbures aromatiques cancérigènes et les oléfines à l'origine des formations de résine dans le système de carburation,
- ✓ Contrairement au SP95 E10 qui contient 10% d'éthanol, l'essence alkylate n'est pas concernée par d'éventuels problèmes de corrosion causés par l'eau (l'éthanol l'attire et la retient).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Disponible en 5L
Réf. Produit : BALKYMIX4
10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03