

FICHE TECHNIQUE

CHAINE ECO Attitude

Lubrifiant Chaines Tronçonneuses



DESCRIPTION

CHAINE ECO ATTITUDE est un lubrifiant formulé à base d'huile végétale (colza). Développé pour les chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES	
		4AD	12AD
CHAINE ECO Attitude		4AD	12AD
Grades ISO		68	150
Densité à 15°C	ASTM D1298	0.920	0.930
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	65 mm ² .s-1	140 mm ² .s-1
Indice de viscosité	ASTM D2270	> 200	> 200
Point éclair	ASTM D92	> 200°C	> 200°C
Point d'écoulement	ASTM D97	<-15°C	<-10°C
Biodégradabilité	CEC L33 A93	>85%	>85%

APPLICATIONS

- ✓ ISO 68 : utilisation intensive,
- ✓ ISO 150 : utilisation professionnelle.

PROPRIETES

- ✓ Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- ✓ Filante,
- ✓ Excellente adhésivité,
- ✓ Protège le guide et la chaîne contre l'usure.

4AD : Disponible en 5L

12AD : Disponible en 1L / 5L / 25L / 210L

Réfs. Produit : BBIO4AD / BBIO12AD

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03