

FICHE TECHNIQUE

2TS SYNTHÈSE

ECO Attitude

Lubrifiant moteur 2 Temps



DESCRIPTION

2TS SYNTHÈSE ECO ATTITUDE est un lubrifiant formulé à 48% d'un ester biodégradable synthétique. Développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298	0.895
Couleur		Jaune fluo
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	39 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.8 mm ² .s-1
Point d'écoulement	ASTM D97	-42°C
Point éclair	ASTM D92	94°C
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.1% masse
Biodégradabilité	OECD 301B	64%

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos...etc.
- ✓ Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

PROPRIETES

- ✓ Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 125mL / 1L

Réf. Produit : BBIO2TS

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03