

# FICHE TECHNIQUE

## 2T SCOOTER SYNT

Lubrifiant moteurs deux temps



### DESCRIPTION

2T SCOOTER SYNT est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.868
Couleur			Bleue
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> .s-1	55
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> .s-1	7.5
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33
Point éclair	ASTM D92	°C	92
Cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0.095

### APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : scooters, motos, ...etc.,
- ✓ Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

### PROPRIETES

- ✓ Excellentes propriétés anti usure et anti calamine,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 1L / 2L / 60L / 210L

Réf. Produit : C2SCOOT

06 Septembre 2023



MINERVA-OIL SAS  
87380 Meuzac.  
contact@minervaoil.fr  
Tél. 05. 55 09 97 03