

FICHE TECHNIQUE

4T QUAD RS 10W-60

Lubrifiant 100% synthétique
pour quads 4 temps



DESCRIPTION

4T QUAD RS 10W-60 est destiné à la lubrification des moteurs 4 temps quad utilisés en conditions extrêmes.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3 – API SL – JASO MA2 (level)

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.888
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	162 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	22.8 mm ² .s-1
Viscosité (CCS) à -25°C	ASTM D5293	6920 mPas.s
TBN	ASTM D2896	9.5 mg KOH/g

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 4 temps quad avec ou sans boîte de vitesses intégrée,
- ✓ Tous types de quads : sport, rando, utilitaire,
- ✓ Adapté aux conditions d'utilisation les plus difficiles.

PROPRIETES

- ✓ Exceptionnelle tenue du film lubrifiant,
- ✓ Protection optimale des organes moteur en conditions extrêmes,
- ✓ Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,
- ✓ Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

