

FICHE TECHNIQUE

2T FR SYNTHÈSE

ECO ATTITUDE

Lubrifiant moteurs deux temps



DESCRIPTION

2T FR SYNTHÈSE ECO ATTITUDE est un lubrifiant 100% synthétique à base d'ester, développé pour tous types de moteurs deux temps terrestres compétition.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.895
Couleur			Jaune fluo
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² .s-1	39
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² .s-1	7.8
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point éclair	ASTM D92	°C	94
Cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0.1
Biodégradabilité	OECD 301B	%	64

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe,
- ✓ Spécialement recommandé pour la compétition en conditions d'utilisation extrêmes et/ou en milieux sensibles,
- ✓ Application particulière : scooters des mers, lorsqu'un lubrifiant de ce niveau est recommandé

PROPRIETES

- ✓ Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 1L / 60L

Réf. Produit : CF2

06 Septembre 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03