

MARINE 4 TEMPS FC-W 10W-30

Lubrifiant moteurs marins

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

MARINE 4T FC-W 10W-30 est destiné à la lubrification des moteurs marins très hautes performances.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SL – JASO FC-W (N° homologation FB-13721U)

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.871
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	79
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	12.0
Viscosité (CCS) à -25°C	mPa.s	6150
TBN	mg KOH/g	7.4

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement adapté aux exigences des moteurs de technologie récente : injection directe avec ou sans Common Rail, multisoupapes, turbocompressés ou non,
- ✓ Moteurs essence marins exigeant une huile de niveau NMMA FC-W : Bombardier, Honda, Johnson-Evinrude, Mercury, Volvo,...etc.

PROPRIETES

- ✓ Protection optimale à toute température,
- ✓ Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L / 1000L